

T-150*

大功率负载

不锈钢接头，测试和测量应用

BXT.
RF Technologies

DC-4GHz/150W

N



特点:

- ⊕ 低成本
- ⊕ 低驻波比
- ⊕ 为无线通信优化设计

指标:

标称阻抗	50Ω
频率范围	dc-4GHz
功率容量	150W 平均值@25°C，至 125°C 时线性下降到 15W
峰值功率	5kW
驻波比	见下表

频率范围(GHz)	驻波比
dc-2.5	1.25
2.5-4.0	1.35

反射互调	-100dBc@2×43dBm, 935MHz 和 960MHz, 仅指尾缀 LIM 的型号
冷却方式	自然冷却
工作位置	任意
工作温度范围	-40~+55°C
接口	N, 镀金镀铜内导体, 不锈钢外导体 或镀镍铜外导体(型号尾缀 A)
外型结构	方形
尺寸	115×86×262mm (包括接头)

订货:

	T	-	150	XX	-	X
Basic Model Number						
Power Rating (W)						
Frequency (GHz)						
Conn.						
3 - Nm, 4 - Nf						

备注:

- 型号举例: T-1504-3, 表示负载, 150W, 4GHz, Nm;
- 如需镀镍铜外导体的接头, 型号尾缀加“A”。

外观:

