



特点:

- ⊕ 低成本
- ⊕ 低驻波比
- ⊕ 为无线通信优化设计
- ⊕ 可扩展应用到 12.75GHz

指标:

标称阻抗	50Ω
频率范围	dc-12.4GHz
功率容量	30W 平均值@25°C， 至 125°C 时线性下 降到 3W
峰值功率	0.3kW
驻波比	见下表

频率范围(GHz)	驻波比
dc-4.0	1.20
dc-6.0	1.25
dc-8.0	1.30
dc-12.4	1.35

反射互调	-100dBc@2×40dBm, 935MHz 和 960MHz, 仅指尾缀 LIM 的型号
冷却方式	自然冷却
工作位置	任意
工作温度范围	-40~+55°C
接口	N, 镀金铍铜内导体, 不锈钢外导体 或镀镍铜外导体(型号尾缀 A)
尺寸	Φ44×64mm(包括接头)

订货:

	T - 30 XX - X
Basic Model Number	T
Power Rating (W)	30
Frequency (GHz)	XX
Conn.	X
	3 - Nm, 4 - Nf

备注:

1. 型号举例: T-3012-3, 表示负载, Nm, 不锈钢, 30W, 12.4GHz;
2. 可选择 dc-4GHz, dc-6GHz, dc-8GHz 和 dc-12.4GHz 四种规格;
3. 如需镀镍铜外导体的接头, 型号尾缀加“A”。

外观:

