



Type SMA male

Type SMA male

Specification:

1. Model: RG142-01-01-800
2. Nominal Impedance: 50Ω
3. Frequency Range: DC-3GHz
4. Insertion Loss: $0.7\text{dB}@DC-1\text{GHz}$, $0.9\text{dB}@1-2.5\text{GHz}$, $1.1\text{dB}@2.5-3\text{GHz}$
5. VSWR: $1.15@DC-1\text{GHz}$, $1.20@1-2.5\text{GHz}$, $1.25@2.5-3\text{GHz}$
6. Power CW: $429\text{W}@900\text{MHz}$, $288\text{W}@2\text{GHz}$, $235\text{W}@3\text{GHz}$
7. Connector: SMA male to SMA male
8. Length: 0.8m

参 考 信 息		制 图 / 校 核 / 审 核 / 材 料 表 达 符		图 号		505.0703				
设 计	DESIGNED_ZYY	校 对	CHECKED_ZH	审 核 - 日 期	文 件 名	FILENAME	日 期	10/2/4	比 例	1:1
BXT Technologies				Test Cable Assembly						
Tel:0591-83789500				RG142-01-01-800						
www.bxt-technologies.cn				版 本		EDITION		图 纸		SHEET
BXT										
RF Technologies										